

# MASSAGEUTRUSTNING



## Sidokanalfläktar

Direkt driven sidokanalfläkt för luftmassage i bubbelpooler och simbassänger. Sidokanalfläkten kan startas från poolkanten med pneumatiska eller lågvoltsknappar. Fläkten kan monteras i horisontellt eller vertikalt läge. Rörmontage sker med luftsluss 50 cm ovan vattenytan. Fläkthus, fläkthjul och sidokanal i gjuten aluminium. Filter och ljuddämpare finns som extra tillbehör.

### Tekniska data

Art.nr	Typ	Effekt kW	Spänning Volt	Märkström A	Ljudnivå dB	Anslutning	Vikt kg	Måttabell		
								A(mm)	B(mm)	C(mm)
81200	SC10	0,75	230/400	3,1/1,81	72	1 1/2"	18,5	296	330	340
81201	SC20	1,1	230/400	4,1/2,4	75	1 1/2"	22	360	360	400
81202	SC30	2,2	230/400	8,1/4,7	78	2"	36	395	445	450
81203	SC30	3	230/400	11,4/6,5	81	2"	40	395	445	450

### Tillbehör

81210	Filter inkl. ljuddämpare	(0,75-1,1 kW)
81213	Filter inkl. ljuddämpare	(2,2-3,0 kW)
81211	Ljuddämpare	(0,75-1,1 kW)
81212	Ljuddämpare	(2,2-3,0 kW)

